



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


|                 |                 |                |                |                |                    |                         |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|
|                 |                 |                |                |                |                    |                         |
| <b>GARANTÍA</b> | <b>LONGITUD</b> | <b>ANCHURA</b> | <b>ESPESOR</b> | <b>ASPECTO</b> | <b>INSTALACIÓN</b> | <b>MATERIAL</b>         |
| 10 años         | 50 metros       | 122 cm         | 280 µm         | Brillo         | Interior           | PVC Polímero calandrado |

## HR-J5 LACQUERED BLACK

*Vinilo de revestimiento brillante de Alta Resistencia*

Revestimiento decorativo adhesivo de alta calidad. El vinilo decorativo HR-J5 Lacquered Black es ideal para la renovación en viviendas, hoteles y comercios.

De fácil instalación y limpieza, con resistencia a los rayos UV, anti-inflamable y termoformable, este vinilo decorativo es la solución perfecta para dotar de nueva vida a muebles, puertas o paredes.



## SOSTENIBILIDAD

Los vinilos decorativos Prosolstyl ofrecen una excelente resistencia al agua, suciedad, abrasión, rayos UV y desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación). Garantizamos una vida útil duradera, convirtiéndolo en un producto altamente sostenible.

## MANTENIMIENTO

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de su composición y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto, excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.

## FUERZA DE ADHERENCIA

|                                         |                                       |                                     |                                     |                                        |                                       |                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>91 minutos después</b><br>1,04 Kg/cm | <b>24 horas después</b><br>1,43 Kg/cm | <b>3 días después</b><br>1,51 Kg/cm | <b>7 días después</b><br>1,65 Kg/cm | <b>Instalación a alta temperatura:</b> | <b>24 horas después</b><br>1,37 Kg/cm | <b>7 días después</b><br>1,03 Kg/cm |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|

## CERTIFICACIONES



CE



D-S2-DO



M1



REACH

