



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                 |                 |                |                |                |                    |                         |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|
|                 |                 |                |                |                |                    |                         |
| <b>GARANTÍA</b> | <b>LONGITUD</b> | <b>ANCHURA</b> | <b>ESPESOR</b> | <b>ASPECTO</b> | <b>INSTALACIÓN</b> | <b>MATERIAL</b>         |
| 10 años         | 50 metros       | 122 cm         | 200 µm         | Mate           | Interior           | PVC Polímero calandrado |

## NH39 STEEL GRANITE

### Vinilo de revestimiento efecto granito

Revestimiento decorativo adhesivo de alta calidad. Simula la apariencia de granito. El vinilo decorativo NH39 Steel Granite, es ideal para la decoración en grandes espacios.

De fácil instalación y limpieza, con resistencia a los rayos UV, anti-inflamable y termoformable, este vinilo decorativo es la solución perfecta para dotar de nueva vida a muebles, puertas o paredes.



### SOSTENIBILIDAD

Los vinilos decorativos Prosolstyl ofrecen una excelente resistencia al agua, suciedad, abrasión, rayos UV y desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación). Garantizamos una vida útil duradera, convirtiéndolo en un producto altamente sostenible.

### MANTENIMIENTO

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de su composición y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto, excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.

### FUERZA DE ADHERENCIA

|                                  |                                |                              |                              |                                 |                                |                              |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 91 minutos después<br>1,04 Kg/cm | 24 horas después<br>1,43 Kg/cm | 3 días después<br>1,51 Kg/cm | 7 días después<br>1,65 Kg/cm | Instalación a alta temperatura: | 24 horas después<br>1,37 Kg/cm | 7 días después<br>1,03 Kg/cm |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|

### CERTIFICACIONES

|    |         |    |       |     |     |      |        |     |       |
|----|---------|----|-------|-----|-----|------|--------|-----|-------|
|    |         |    |       |     |     |      |        |     |       |
| CE | B-S2-D0 | M1 | REACH | MED | IMO | RAIL | TCHIBO | VOC | TABER |
| ✓  | ✓       | ✓  | ✓     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓      | ✓   | ✓     |